



SPEED GATE

گیت کنترل تردد شیشه ای HSB- IX520

با موتور دانکر آلمان

جهت استفاده در سازمانها و /ارگانها/ادارات دولتی وخصوصی/اماکن عمومی و خصوصی مانند مترو وباشگاه ها و شهر بازی به منظور کنترل تردد مراجعین و جلوگیری از ورود و خروج افراد غیر مجاز

ملاحظات ایمنی

- سیستم رانش الکترومکانیکی
- امکان استفاده به صورت عادی باز یا عادی بسته (nc-no)
- anti crash-سنسور ضربه جهت صدمه نزدن به شخص در صورت برخورد
- عدم اجازه عبور و بسته شدن دربها هنگام عبور از سمت مقابل پس از باز شدن دربها از سمت دیگر
- عدم اجازه عبور و بسته شدن دربها هنگام عبور دو نفر از یک سمت
- امکان اتصال به هر نوع اکسس کنترل
- باز ماندن دربها زمانی که مانعی بین دربها باشد
- تعداد مناسب چشم الکترونیک جهت تشخیص عبور و مکان افراد
- نشانگر ال ای دی سبز و قرمز جهت نمایش وضعیت عبور
- قابلیت تنظیم سرعت باز و بسته شدن باله ها
- امکان فرمان ورودی اعلام حریق جهت باز ماندن باله ها در صورت بروز حریق
- امکان تردد حداکثر ۴۰ نفر در دقیقه در ماکزیمم سرعت

جنس بدنه

- فوقانی : MDF با ضخامت ۲۵ میلی متر با روکش PVC و با طرح های متنوع
- جلو : MDF با روکش PVC و با طرح های متنوع
- کف : Stainless Steel
- قفسه بندی : Stainless Steel
- کنار : ورق Stainless Steel یا شیشه مشکی به ضخامت ۱۰ میلی متر
- دربهای باز شو : شیشه سکوریت به ضخامت ۱۰ میلی متر

تجهیزات

- برد کنترلر اصلی گیت
- بردهای درایو داخلی
- تغذیه الکتریکی 220 AC / 50 hz به 24 v dc جهت مدارت و موتور الکتریکی
- الکترو موتور دانکر آلمان با اینکودر و گیربکس مناسب
- حس گر های نوری جهت ایمنی و تشخیص عبور
- Access control system + Card Reader (در صورت سفارش)
- صدور کارت تردد پرسنلی و مراجعین (در صورت سفارش)

وزن دستگاه

- وزن دستگاه کناری : مدل شیشه ای ۱۶۰ کیلو گرم و مدل استیل ۱۲۰ کیلو گرم
- وزن دستگاه میانی : مدل شیشه ای ۲۰۰ کیلو گرم و مدل استیل ۱۷۰ کیلو گرم

مشخصات ابعادی

