

گیت کنترل تردد سه شاخه HSB-IX 120



Standard technical specifications

- Power supply: 230V single phase 50/60 Hz
- Control circuit: 24V DC
- Electromagnet: duty cycle 100%
- Nominal consumption: 30W
- Shock absorber: hydraulic
- Ambient operating temperature: -10° to + 50°C
- Flow: 20 passages/minute.
- Net weight: 82 kg.
- MCBF (Mean Cycles Between Failures), when respecting recommended maintenance: 2,000,000.
- This equipment is IP33.
- EC compliant.

مشخصات فنی

- سیستم رانش دستی
- ولتاژ مورد نیاز 220 AC / 50 hz
- مجهز به برد میکروپروسسوری هوشمند، قابل اتصال به انواع اکسس کنترل و پوشش باتون نگهبانی
- قفل الکترومکانیکی دو طرفه با عمر زیاد جهت کنترل از هر دو جهت و قابلیت برنامه ریزی (روی برد)
- سیستم فلاص کننده جهت مواقع قطع برق
- قابلیت نمایش جهت تردد و وضعیت به صورت نشانگر های نوری در هر دو طرف دستگاه
- جنس شاسی دستگاه از ورق آهن با رنگ الکترواستاتیک مشکی و ورق های پوششی (پنل های کناری و درب بالا) استیل فشر دار
- ارتفاع دستگاه ۱۰۰۰ میلی متر
- عرض دستگاه ۲۶۵ میلی متر
- ارتفاع شافک از کف ۷۸۰ میلی متر
- طول شافک تا پشت دستگاه ۷۵۰ میلی متر
- طول دستگاه ۱۲۲۰ میلی متر
- میدان پرفش شافک ۸۰۰ میلی متر

